

# STEFFEN STEN

Type: Solera

Format: 200/100/45 mm



## PRODUKTINFORMATION

Klinkerne er deklareret efter DS/EN 1344 og CE-mærket

| MÅLTOLERANCE | VANDOPTAGELSE | FROSTMODSTAND | SLIDSTYRKE | BRUDSTYRKE | FRIKTION | SYREBESTANDIGHED |
|--------------|---------------|---------------|------------|------------|----------|------------------|
| R1           | < 6%          | FP100         | A3         | T4         | U3       | C                |

**Farve:** gul m farvespil og markante kulbrændinger

Farven på billedet er vejledende.

Teglklinker er et naturprodukt og farver kan variere fra brænding til brænding

**Forbrug:** 48 stk pr m2

### Standardformater:

**200/100/45 mm 48 stk pr m2**

215/105/52 mm 41 stk pr m2

240/78/52 mm 50 stk pr m2

292/71/52 mm 45 stk pr m2

### Øvrige info:

Klinken er bæredygtighedscertificeret gennem **cradle to cradle**.

Klinken er skarpkantet (uden affasning).

Klinker i 45 mm tykkelse er velegnede som belægning på terrasser og andre områder med gangtrafik. Klinker i 52 mm tykkelse kan bruges på arealer med lettere trafik, som indkørsler, overkørsler mm.

Klinker skal altid lægges med fuge. Ved lettere trafik, private haver, indkørsler mm anbefales en fugebredde på minimum 3 mm. Ved tungere trafik anbefales op til 5 mm fuge.

For at opnå et ensartet farvespil anbefales det, at blande fra flere paller under lægning.

Klinkerne kan lægges i både grus og mørtel.

OBS! brug ikke ukrudtshæmmende NoGrow fra Dansand, det er ikke egnet til klinker (står på bagsiden af emballagen).

Klinkerne er 100% farveægte, frostsikre og velegnede til det skandinaviske klima.