



PRODUKTINFORMATION

Klinkerne er deklareret efter DS/EN 1344 og CE-mærket

MÅLTOLERANCE	VANDOPTAGELSE	FROSTMODSTAND	SLIDSTYRKE	BRUDSTYRKE	FRIKTION	SYREBESTANDIGHED
R1	< 6%	FP100	A3	T4	U3	C

Farve: gul m farvespil og markante kulbrændinger

Farven på billedet er vejledende.

Teglklinker er et naturprodukt og farver kan variere fra brænding til brænding

Forbrug: 41 stk pr m2

Standardformater:

200/100/45 mm 48 stk pr m2

215/105/52 mm 41 stk pr m2

240/78/52 mm 50 stk pr m2

292/71/52 mm 45 stk pr m2

Øvrige info:

Klinken er bæredygtighedscertificeret gennem **cradle to cradle**.

Klinken er skarpkantet (uden affasning).

Klinker i 45 mm tykkelse er velegnede som belægning på terrasser og andre områder med gangtrafik. Klinker i 52 mm tykkelse kan bruges på arealer med lettere trafik, som indkørsler, overkørsler mm.

Klinker skal altid lægges med fuge. Ved lettere trafik, private haver, indkørsler mm anbefales en fugebredde på minimum 3 mm. Ved tungere trafik anbefales op til 5 mm fuge.

For at opnå et ensartet farvespil anbefales det, at blande fra flere paller under lægning.

Klinkerne kan lægges i både grus og mørtel.

OBS! brug ikke ukrudtshæmmende NoGrow fra Dansand, det er ikke egnet til klinker (står på bagsiden af emballagen).

Klinkerne er 100% farveægte, frostsikre og velegnede til det skandinaviske klima.