

DANSAND® 1136

FUGESAND EFTER DS1136

OVNTØRRET FUGESAND 0-4,0 MM

BEMÆRK!
Kan bruges til alle fliser, belægningssten
og natursten

Uden
tilsætning af
pH-regulerende
midler

Overholder kornkurve i DS 1136 Brolægning og belægningsarbejder

Til alle belægninger på ubundet bærelag

af fx. stabilgrus, bundsikringsgrus og afrettergrus

Indhold: 20 kg renvasket og næringsfattigt ovntørret kvartssand.

Fugedybde: Som stenhøjde, dog minimum 40 mm.

Fugebredde: 2-5 mm.

Kornstørrelse: 0-4,0 mm.

INSTRUKTION: Fej sandet ned i fugerne og vibrer derefter belægningen. Fyld fugen igen. Træk kosten efter dig. Kontroller om fugerne er kompakte. Efter fugefyldning er det vigtigt, at belægningen fejes helt ren. Fugematerialet må ikke blive liggende på belægningen. Se belægningsleverandørs henvisning eller Dansk Betons vejledning om fugning af belægning.

Leverandørbrugsanvisning: Sikkerhedsdatablad finder du på www.dansand.dk

Produktet er ikke mærkningspligtigt. Hvis støvudvikling brug alm. personlige værnemidler.



5 707884 997291 >



Se mere om produktet på dansand.dk
Produceret af Dansand A/S