

# Vingefalstagsten **Optimax ULTRA** Diamantsort ædelengobe



| Tekniske data Optimax |              |                                     | Diamantsort ædelengoberet glanstal: 10 |                        |                         |
|-----------------------|--------------|-------------------------------------|----------------------------------------|------------------------|-------------------------|
| Dæklængde             | 37,5–39 cm   | Modulmål vindskede V                | 16 cm                                  | Vægt pr stk            | 2,7 - 2,9 kg            |
| Anbefalet dæklængde   | 38 cm        | Modulmål vindskede H                | 18 cm                                  | Vægt pr m <sup>2</sup> | 27-29 kg/m <sup>2</sup> |
| Dækbredde             | 24,9-25,4 cm | Forbrug pr m <sup>2</sup>           | 10,2 –11 Stk                           | Min. taghældning       | 22°                     |
| Anbefalet dækbredde   | 25,1 cm      | Gennemsn. forbrug pr m <sup>2</sup> | ca. 10,5 Stk                           | Vandoptagelse          | i. M. 3%                |

## Optimax - den lettere løsning

**Diamantsort ædelengoberet:** Med en glansgrad på 10, har denne tagsten en smuk halvmat, smudsafvisende overflade.

**Meget økonomisk:** Forbrug kun 10 stk pr m<sup>2</sup>.

**Hurtigt & tæt:** Nem enhånds-håndtering. **ULTRA** lav vægt, på kun 2,7 - 2,9 kg pr sten.

**Sikkerhed:** Tagstenen fastgøres med sidefalsbindere, som foreskrevet i tegl36. Med det integrerede sømhul er det muligt, yderligere at stormsikre hver enkelt tagsten. Trædefast, selv ved lav taghældning.

**Et miljørigtigt valg:** Tagstenen er ikke efterbehandlet med silicone. Ingen brug af blyholdige engober i produktionen.

**Hårdtbrændt og lav vandoptagelse:** Alger og mos foretrækker fugt og har svære betingelser, grundet tagstenens gode kvalitet.

**Garanti:** 30 år i henhold til DIN EN 1304.

**STEFFEN  
STEN**



Havnegade 70B, 5000 Odense C info@steffensten.dk 65916430 tagsten.net