



Tekniske data Modena 11			Carbonsort ædelengoberet glanstal: 40		
Dæklængde	34–36,5 cm	Modulmål vindskede V	14,5 cm	Vægt pr stk	3,6 kg
Anbefalet dæklængde	35,5 cm	Modulmål vindskede H	17,5 cm	Vægt pr m ²	40 kg/m ²
Dækbredde	23,2–23,8 cm	Forbrug pr m ²	11,5–12,5 stk	Min. taghældning	18°
Anbefalet dækbredde	23,5 cm	Gennemsn. forbrug pr m ²	Ca. 12 stk	Vandoptagelse	i. M. 3%

Modena 11- den sikre løsning

Carbonsort ædelengoberet: flot dybsort overflade med en god glans, uden at virke "prangende".

Variable dækmål: Kan varieres med en afstand på 25 mm i længden og med 5 mm i bredden.

Meget økonomisk: Forbrug kun 11,5 stk pr m².

Hurtigt & tæt: Nem håndtering. Tæt 4-stenoverlapping. Dobbelte hoved- og sidefals.

Sikkerhed: Tagstenen fastgøres med sidefalsbindere, som foreskrevet i tegl36. Med det integrerede sømhul er det muligt, yderligere at stormsikre hver enkelt tagsten. Trædefast, selv ved lav taghældning.

Et miljørigtigt valg: Tagstenen er ikke efterbehandlet med silicone. Ingen brug af blyholdige engober i produktionen.

Hårdtbrændt og lav vandoptagelse: Alger og mos foretrækker fugt og har svære betingelser, grundet tagstens gode kvalitet.

Garanti: 30 år i henhold til DIN EN 1304.

STEFFEN STEN

