



| Tekniske data Modena 11 |              |                         | Kobberbrun engoberet glanstal: 4 |                  |          |
|-------------------------|--------------|-------------------------|----------------------------------|------------------|----------|
| Dæklængde               | 34–36,5 cm   | Modulmål vindskede V    | 14,5 cm                          | Vægt pr stk      | 3,6 kg   |
| Anbefalet dæklængde     | 35,5 cm      | Modulmål vindskede H    | 17,5 cm                          | Vægt pr m2       | 40 kg/m2 |
| Dækbredde               | 23,2-23,8 cm | Forbrug pr m2           | 11,5–12,5 stk                    | Min. taghældning | 18°      |
| Anbefalet dækbredde     | 23,5 cm      | Gennemsn. forbrug pr m2 | Ca. 12 stk                       | Vandoptagelse    | i. M. 3% |

## Modena 11- den sikre løsning

**Kobberbrun engoberet:** En glansgrad på 4 giver denne tagsten en smuk mat overflade. Farven er dyb, varm kobberrød.

**Variable dækmål:** Kan varieres med en afstand på 25 mm i længden og med 5 mm i bredden.

**Meget økonomisk:** Forbrug kun 11,5 stk pr m2.

**Hurtigt & tæt:** Nem håndtering. Tæt 4-stenoverlapping. Dobbelte hoved- og sidefals.

**Sikkerhed:** Tagstenen fastgøres med sidefalsbindere, som foreskrevet i tegl36. Med det integrerede sømhul er det muligt, yderligere at stormsikre hver enkelt tagsten. Trædefast, selv ved lav taghældning.

**Et miljørigtigt valg:** Tagstenen er ikke efterbehandlet med silicone. Ingen brug af blyholdige engober i produktionen.

**Hårdtbrændt og lav vandoptagelse:** Alger og mos foretrækker fugt og har svære betingelser, grundet tagstens gode kvalitet.

**Garanti:** 30 år i henhold til DIN EN 1304.

**STEFFEN  
STEN**

