

VIDRA SKÆRMTEGL RØDBY



Farve	Rød kulbrændt
Overflade	Rustik
Lægteafstand	Anbefalet 145 mm
Profil	U
Mål (HxB)	185 mm x 500 mm
Materialetykkelse	14 mm / Ved U-profil 25 mm i underste kant
Stk. pr. m²	13,8 stk./m ² – ved lægteafstand 145 mm
Afstandsfuge	Minimum 2 mm fuge mellem hver facadetegl i siderne
Vægt skærmtegl	Ca. 3,35 kg/stk.
Vægt pr. m²	Ca. 46,2 kg/m ² – ved lægteafstand 145 mm (kun skærmtegl)
Vægt aluminiumslægte	Ca. 2,5 kg/m ²
Vandabsorption	≤ 3%
Montagehuller	5 pr. tegl
Montage	På trælægte – monteres med 2 stk. specialskruer pr. tegl På Alu-lægte – monteres med 2 stk. specialskruer m. borespids pr. tegl
Tolerancer	iht. EN 711-1 T1
Antal pr. palle	256 stk./palle
Vægt pr. palle	Ca. 860 kg

Vidra er et grovkeramisk produkt, som varierer fra brænding til brænding og fra tegl til tegl. Afskalning på hjørner og kanter kan forekomme og betragtes ikke som fejl og mangler.